



* Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only

ICEBERG 30 IN

REFRIGERATORE SOTTOLAVELLO	UNDER COUNTER WATER COOLER	REFROIDISSEUR SOUS COMPTOIR	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata.	Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée.	
Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio	Cooling system: ice bank	Système de refroidissement: banc de glâce	
Uscite acqua frontali	Frontal water output	Sortie de l'eau frontale	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau à température ambiente	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	30 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	30 l/h
Pompa booster 24V	Pump booster 24V	Pompe booster 24V	120 l/h
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	1.2 l
Banco ghiaccio	Ice bank	Banc de glâce	8 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	119 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	254 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/12 HP
Gas R290	Gas R290	Gaz R290	40 g.
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	190 x 350 x 420h
Peso	Weight	Poids	20 kg
Pannelli - bianco o nero	Panels - Black or white	Panneaux - Noir ou blanc	
Pannelli opzionali	Optional panels	Panneaux options	Stainless steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request