



** Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only*

KELLY IN

REFRIGERATORE SOTTOLAVELLO	UNDER COUNTER WATER COOLER	REFROIDISSEUR SOUS COMPTOIR	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione statica.	Water cooler hermetic compressor with static condenser.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensateur statique.	
Sistema di raffreddamento: Alluminium block FRIGERIA	Cooling system: Alluminium block FRIGERIA	Système de refroidissement: Bloc aluminium FRIGÉRIA	
Uscite acqua frontali	Frontal water output	Sortie de l'eau frontale	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau à température ambiante	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	12 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	12 l/h
Booster Pump 24V	Booster Pump 24V	Booster Pump 24V	120 l/h
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	0,8 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	65 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	100 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore 24V	24 V Compressor	Compresseur 24V	1/16 HP
Gas R290 eco green	Gas R290 eco green	Gas R290 eco green	20 g.
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	480 x 450x 105 h
Peso	Weight	Poids	18 kg
Pannelli verniciati bianco o Inox	Panels white painted or Stainelss steel	Panneaux vernis blanc ou inox	
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request