



* Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only

KELLY OSMO 12 NFG

Dispenser acqua sottozoccolo con Osmosi interna per acqua ambiente, fredda e frizzante.
 Under-base water dispenser with internal osmosis for room-temperature, cold and sparkling water.
 Distributeur d'eau sous socle avec osmose interne pour eau à température ambiante, froide et gazeuse.

REFRIGERATORE SOTTOLAVELLO	UNDER COUNTER WATER COOLER	REFROIDISSEUR SOUS COMPTOIR	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione statica.	Water cooler with hermetic compressor and static condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensateur statique.	
Sistema di raffreddamento: alluminium block slim Frigeria	Cooling system: alluminium block slim Frigeria	bloc d'aluminium slim Frigeria	
Uscite acqua frontali	Frontal water output	Sortie de l'eau frontale	
Produzione d'acqua osmotizzata	Production of osmotic water	Production d'eau osmotisée	70-80 l/h
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	12 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	12 l/h
Pompa booster 220V	Booster Pump 220V	Booster Pump 220V	150 PSI
N° 2 membrane	N° 2 membrane	N° 2 membranaire	200 GPD
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	0,8 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	50 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	75 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore 24v	Compressor 24v	Compresseur 24v	1/16 HP
Gas R290	Gas R290	Gas R290	20 g.
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	450 x 560 x 105 h
Peso	Weight	Poids	21 kg
Pannelli - bianco	Panels - white	Panneaux - blanc	
Pannelli opzionali	Optional panels	Panneaux options	Stainelss steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request