



* Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only

OSMOFRI N

Sistema sottolavello ad osmosi inversa con produzione diretta

Reverse osmosis under-sink system with direct production

Système d'osmose inverse sous évier avec production directe

OSMOSI SOTTOLAVELLO	OSMOSIS UNDER COUNTER	OSMOSE SOUS COMPTOIR	
Uscite acqua frontali	Frontal water output	Sortie de l'eau frontale	
Produzione d'acqua osmotizzata	Delivery of osmosis water	Débit d'eau osmose	80 l/h
Manometro incluso	pressure gauge included	manomètre inclus	
Pompa booster 220V	Booster pump 220V	Booster pump 220V	150 PSI
N° 2 membrane	N° 2 membrane	N° 2 membranaire	2X200 GPD
Sonda antiallagamento	Anti-leaking probe	Sonde anti-fuite	
Regolazione TDS	TDS Regulation	Réglementation TDS	
Assorbimento	Absorption	Absorption	130 W max
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	400 x 400 x 100h
Peso	Weight	Poids	7 kg
Pannelli - bianco o nero	Panels - Black or white	Panneaux - Noir ou blanc	
Pannelli opzionali	Optional panels	Panneaux options	Stainelss steel
Rubinetto 1 via	1 way tap	Robinet 1 via	options
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request