



\* Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only

## OSMOFRI NG

Reverse osmosis under-base system with direct production. Natural and sparkling osmosis water  
 Impianto sottozoccolo ad osmosi inversa con produzione diretta. Acqua osmotizzata naturale e frizzante  
 Système d'osmose inverse sous-sol avec production directe. Eau osmosée naturelle et pétillante

OSMOSI SOTTOLAVELLO	OSMOSIS UNDER COUNTER	OSMOSE SOUS COMPTOIR	
Uscite acqua frontali	Frontal water output	Sortie de l'eau frontale	
Pompa booster 220V	Booster pump 220V	Booster pump 220V	150 PSI
N° 2 membrane	N° 2 membrane	N° 2 membranaire	2x200 GPD
Sonda antiallagamento	Anti-leaking probe	Sonde anti-fuite	
Regolazione TDS	TDS Regulation	Réglementation TDS	
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	1,2 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	130 W max
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	400 x 480 x 100h
Peso	Weight	Poids	11 kg
Pannelli - bianco o nero	Panels - Black or white	Panneaux - Noir ou blanc	
Pannelli opzionali	Optional panels	Panneaux options	Stainelss steel
Rubinetto 21 vie	2 way tap	Robinet 2 via	options
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request