



**Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only*

PROFESSIONAL 400 DUO DISPLAY

versione display con dosi programmabili
 display version with programmable doses
 version d'affichage avec doses programmables

REFRIGERATORE A COLONNA	FREE STANDING WATER COOLER	REFROIDISSEUR À COLONNE	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata.	Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée.	
Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio	Cooling system: ice bank	Système de refroidissement: banc de glace	
Erogazione elettronica con display con dosi programmabili	Electronic display version with programmable doses	Distribution électronique display avec doses programmables	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau a température ambiante	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	400 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	400 l/h
Pompa	Pump	Pompe	2x300 l/h
Motore Pompa	Pump motor	Pompe à moteur	2x180 W
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	2x2,8 l
Banco ghiaccio	Ice bank	Banc de glace	2x46 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	1230 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	2370 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	2x1/3 HP
Gas R290	Gas R290	Gas R290	2x120 gr.
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm) (con colonna display)	Dimensions (mm) (with display dispensing tower)	Dimensions (mm) (avec colonne display de débit)	650 x 485 x 945h (650 x 485 x 1430h)
Peso	Weight	Poids	90 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Stainless steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request