



\* Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only

## RC ICEBERG 160

REFRIGERATORE A COLONNA	FREE STANDING WATER COOLER	REFROIDISSEUR À COLONNE	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata. Tropicalizzato	Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing. Tropicalized	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée. Tropicalisé	
Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio	Cooling system: ice bank	Système de refroidissement: banc de glace	
Sistema di erogazione meccanico	Mechanical dispensing system	Système de débit mécanique	A pulsante
Sistema di erogazione con rubinetto riempi bicchieri	Supply system with glass filler	Système de débit col de cygne	optional
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau a température ambiente	optional
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	160 l/h
Banco ghiaccio	Ice bank	Banc de glace	28 l
Agitatore vasca banco ghiaccio	Mixer for ice bank tank	Agitateur banc de glace	v
Assorbimento	Absorption	Absorption	130 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	550 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/4 HP
Gas R290	Gas R290	Gas R290	120 gr
Rumorosità	Noise	Bruit	<65 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	320 x 380 x 945h
Peso	Weight	Poids	42 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Skinplated
Pannelli opzionali	Optionals Panels	Panneaux optional	Stainless steel
Lavello	Sink	Évier	Stainless steel AISI 304
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request