



ICEBERG 160 TOUCH

| REFRIGERATORE SOPRALAVELLO | OVER COUNTER WATER COOLER | REFROIDISSEUR SUR LE COMPTOIR | |
|---|--|---|------------------|
| Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata. | Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing. | Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée. | |
| Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio | Cooling system: ice bank | Système de refroidissement: banc de glace | |
| Display Touch 4,3" con 3 selezioni di acqua | 4.3" Touch Display with 3 water selections | Display tactile de 4,3 pouces avec 3 sélections d'eau | |
| Preselezione dose SMALL o LARGE | SMALL or LARGE dose preselection | Présélection de dose PETITE ou GRANDE | |
| Controllo elettronico temperatura. | Electronic temperature control. | Contrôle électronique de la température. | |
| Uscite acqua frontali o laterali | Frontal or lateral water output | Sortie de l'eau frontale ou latérale | |
| N° 2 spout | N° 2 spout | N° 2 sortie | |
| Sistema antiallagamento interno | Internal anti-leaking system. | Système anti-leaking interne. | |
| Elettrovalvola ingresso gestita da elettronica | Electronically controlled inlet solenoid valve | Électrovanne d'admission à commande électronique | |
| Programmazione settimanale accensione raffreddamento | Weekly cooling switch-on programming | Programmation hebdomadaire de mise en marche du refroidissement | |
| Produzione d'acqua temperatura ambiente | Delivery of room temperature water | Débit d'eau à température ambiante | V |
| Produzione d'acqua fredda | Delivery of cold water | Débit d'eau froide | 160 l/h |
| Produzione d'acqua fredda frizzante | Delivery of cold sparkling water | Débit d'eau froide gazeuse | 160 l/h |
| Pompa | Pump | Pompe | 200 l/h |
| Motore Pompa | Pump motor | Pompe à moteur | 180 W |
| Gasatore | Carbonator | Carbonateur | 1,8 l |
| Banco ghiaccio | Ice bank | Banc de glace | 28 l |
| Assorbimento | Absorption | Absorption | 300 W |
| Potenza frigorifera | Cooling power | Puissance de réfrigération | 550 W |
| Pressione di esercizio | Operating pressure | Pression de fonctionnement | 3,5 bar |
| Alimentazione | Power supply | Alimentation | 230V – 50Hz |
| Compressore | Compressor | Compresseur | 1/4 HP |
| Gas R290 | Gas R290 | Gas R290 | 120 g. |
| Rumorosità | Noise | Bruit | <67 db. |
| Dimensioni (mm) con vaschetta raccogli gocce | Dimensions (mm) with drip tray | Dimensions (mm) avec bacs collecteurs | 380 x 600 x 455h |
| Peso | Weight | Poids | 34 kg |
| Pannelli | Panels | Panneaux | Stainless steel |
| Voltaggi speciali | Special voltages | Voltages spéciaux | Upon request |
| Allestimenti personalizzati | Personalized equipment | Équipements personnalisés | Upon request |