



* Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only

ICEBERG 45 TOUCH

REFRIGERATORE SOPRALAVELLO	OVER COUNTER WATER COOLER	REFROIDISSEUR SUR LE COMPTOIR	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata.	Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée.	
Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio	Cooling system: ice bank	Système de refroidissement: banc de glace	
Display Touch 4,3" con 3 selezioni di acqua	4.3" Touch Display with 3 water selections	Display tactile de 4,3 pouces avec 3 sélections d'eau	
Preselezione dose SMALL o LARGE	SMALL or LARGE dose preselection	Présélection de dose PETITE ou GRANDE	
Controllo elettronico temperatura.	Electronic temperature control.	Contrôle électronique de la température.	
Uscite acqua frontali o laterali	Frontal or lateral water output	Sortie de l'eau frontale ou latérale	
N° 2 spout	N° 2 spout	N° 2 sortie	
Sistema antiallagamento interno	Internal anti-leaking system.	Système anti-leaking interne.	
Elettrovalvola ingresso gestita da elettronica	Electronically controlled inlet solenoid valve	Électrovanne d'admission à commande électronique	
Programmazione settimanale accensione raffreddamento	Weekly cooling switch-on programming	Programmation hebdomadaire de mise en marche du refroidissement	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau à température ambiante	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	45 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	45 l/h
Pompa booster 220V	Pump booster 220V	Pompe booster 220V	120 l/h
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	1,2 l
Banco ghiaccio	Ice bank	Banc de glace	9 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	119 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	254 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/12 HP
Gas R290	Gas R290	Gas R290	40 g
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm) con vaschetta raccogliacqua	Dimensions (mm) with drip tray	Dimensions (mm) avec bacs collecteurs	240x520x450h
Peso	Weight	Poids	23 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Stainless steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request