



* Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only

ICEBERG 80 TOUCH

REFRIGERATORE SOPRALAVELLO	OVER COUNTER WATER COOLER	REFROIDISSEUR SUR LE COMPTOIR	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata.	Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée.	
Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio	Cooling system: ice bank	Système de refroidissement: banc de glace	
Display Touch 4,3" con 3 selezioni di acqua	4.3" Touch Display with 3 water selections	Display tactile de 4,3 pouces avec 3 sélections d'eau	
Preselezione dose SMALL o LARGE	SMALL or LARGE dose preselection	Présélection de dose PETITE ou GRANDE	
Controllo elettronico temperatura.	Electronic temperature control.	Contrôle électronique de la température.	
Uscite acqua frontali o laterali	Frontal or lateral water output	Sortie de l'eau frontale ou latérale	
N° 2 spout	N° 2 spout	N° 2 sortie	
Sistema antiallagamento interno	Internal anti-leaking system.	Système anti-leaking interne.	
Elettrovalvola ingresso gestita da elettronica	Electronically controlled inlet solenoid valve	Électrovanne d'admission à commande électronique	
Programmazione settimanale accensione raffreddamento	Weekly cooling switch-on programming	Programmation hebdomadaire de mise en marche du refroidissement	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau à température ambiante	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	80 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	80 l/h
Pompa booster 220V	Pump booster 220V	Pompe booster 220V	120 l/h
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	1,8 l
Banco ghiaccio	Ice bank	Banc de glace	15 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	180 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	311 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/7 HP
Gas R290	Gas R290	Gas R290	54 g.
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm) con vaschetta raccogliacqua	Dimensions (mm) with drip tray	Dimensions (mm) avec bacs collecteurs	300 x 620 x 480h
Peso	Weight	Poids	26 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Stainless steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request