



* Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only

OSMOFRI 15 NFG IN

REFRIGERATORE SOTTOLAVELLO CON OSMOSI	UNDER COUNTER WATER COOLER WITH OSMOSIS	REFROIDISSEUR SOUS COMPTOIR ET OSMOSE	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione statica.	Water cooler with hermetic compressor and static condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensateur statique.	
Sistema di raffreddamento: alluminium block Frigeria	Cooling system: alluminium block Frigeria	bloc d'aluminium Frigeria	
Uscite acqua frontali	Frontal water output	Sortie de l'eau frontale	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau à température ambiente	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	15 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	15 l/h
Pompa booster 220V	Booster Pump 220V	Booster Pump 220V	150 PSI
N° 2 membrane	N° 2 membrane	N° 2 membranaire	200 GPD
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	0,8 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	119 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	254 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/12 HP
Gas R290	Gas R290	Gas R290	31 g.
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	190 x 450 x 440h
Peso	Weight	Poids	20 kg
Pannelli - bianco o nero	Panels - Black or white	Panneaux - Noir ou blanc	
Pannelli opzionali	Optional panels	Panneaux options	Stainelss steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request