



**Le immagini sono solo illustrative / Images are illustrative only*

PROFESSIONAL 400 DISPLAY

REFRIGERATORE A COLONNA	FREE STANDING WATER COOLER	REFROIDISSEUR À COLONNE	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata.	Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée.	
Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio	Cooling system: ice bank	Système de refroidissement: banc de glace	
Due spouts frontali	Two frontal spouts	Deux spouts frontale	
Sistema di erogazione: display touch con dosi programmabili	Delivery system: touch display with programming doses	Système de delivrance: écran tactile avec des doses de programmation	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau a température ambiente	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	400 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	400 l/h
Pompa	Pump	Pompe	2x300 l/h
Motore Pompa	Pump motor	Pompe à moteur	2x180 W
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	2x2,8 l
Banco ghiaccio	Ice bank	Banc de glace	2x46 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	1230 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	2370 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3,5 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	2x1/3 HP
Gas R290	Gas R290	Gas R290	2x120 gr.
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm) (con colonna display)	Dimensions (mm) (with display dispensing tower)	Dimensions (mm) (avec colonne display de débit)	650 x 485 x 945 h (650 x 485 x 1430h)
Peso	Weight	Poids	68 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Stainless steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request